

Wood's SW39FW

Luftfugter til byggepladser,
ejendomme og kældre



- Fjerner op til 19 liter fugt om dagen.
- Høj luftgennemstrømning på 340 m³/time.
- Effektiv drift ned til +2.
- Kan kombineres med en varmeblæser for at forkorte tørretiden (fungerer op til +40 °C).
- Enkel slangetilslutning til kontinuerlig dræning.
- Udviklet og fremstillet i Sverige.

Wood's SW39FW er en robust og pålidelig affugter, der er udviklet til professionel fugtkontrol og tørring i krævende miljøer. Kombinationen af høj affugtningskapacitet og en luftgennemstrømning på 340 m³/h gør den velegnet til alt fra byggepladser og vandskader til lagerbygninger, ejendomme og industrielle miljøer. Effektiv affugtning mellem +2 °C og +40 °C betyder, at SW39FW kan anvendes under en lang række forhold året rundt.

Wood's article number: SW-39FW

EAN: 7332857502806

Tekniske specifikationer

Maksimalt arbejdsområde	140 m ²
Systemtype	Kompressor
Strømforbrug (30 °C og 80 % RF)	510 watt
Filter	SMF-filter
Luftstrøm	230/340m ³
Ventilatorhastigheder	2
Vandtankens størrelse	11,4 litres (auto off when full)
Slangekobling	1/2" (not included)
Støjniveau	54-57 dB (laveste til højeste)
Kølemiddel	R290/110g
Nettovægt	22,5 kg
Mål i mm (H x B x D)	527x345x495
Hovedmateriale	Metal
Strømforsyning	220-240V, 50Hz
IP-klasse	IPX1
EAN	7332857502806
Varenummer	SW-39FW