Wood's SW39FW

Luftfugter til byggepladser, ejendomme og kældre











- **Fjerner op til 19 liter fugt om dagen.**
- **Høj luftgennemstrømning på 340 m³/time.**
- **Effektiv drift ned til +2.**
- **Kan kombineres med en varmeblæser for at forkorte tørretiden (fungerer op til +40 °C).**
- **Enkel slangetilslutning til kontinuerlig dræning.**
- **Udviklet og fremstillet i Sverige.**
- **Op til 10 års garanti.**

Wood's SW39FW er en robust og pålidelig affugter, der er udviklet til professionel fugtkontrol og tørring i krævende miljøer. Kombinationen af høj affugtningskapacitet og en luftgennemstrømning på 340 m³/h gør den velegnet til alt fra byggepladser og vandskader til lagerbygninger, ejendomme og industrielle miljøer. Effektiv affugtning mellem +2 °C og +40 °C betyder, at SW39FW kan anvendes under en lang række forhold året rundt. Fremstillet i Sverige med op til 10 års garanti.

Wood's artikelnummer: SW-39FW

EAN: 7332857502806

Tekniske specifikationer

Maksimalt arbejdsområde	**140 m²**
Systemtype	**Kompressor**
Strømforbrug (30 °C og 80 % RF)	**510 watt**
Filter	**SMF-filter**
Luftstrøm	**230/340m³**
Ventilatorhastigheder	**2**
Vandtankens størrelse	**11,4 litres (auto off when full)**
Slangekobling	**1/2" (not included)**
Støjniveau	**54-57 dB (laveste til højeste)**
Kølemiddel	**R290/110g**
Nettovægt	**22,5 kg**
Mål i mm (H x B x D)	**527x345x495**
Hovedmateriale	**Metal**
Strømforsyning	**220-240V, 50Hz**
Garanti	**Op til 10 år**
IP-klasse	**IPX1**
EAN	**7332857502806**
Varenummer	**SW-39FW**