

Wood's SW39FW

Avfukter for byggeplasser,
eiendommer og kjellere



- Fjerner opptil 19 liter fuktighet per dag.
- Høy luftstrøm på 340 m³/time.
- Effektiv drift ned til +2.
- Kan kombineres med en viftevarmer for å redusere tørketiden (fungerer opp til +40 °C).
- Enkel slangetilkobling for kontinuerlig drenering.
- Utviklet og produsert i Sverige.

Wood's SW39FW er en robust og pålitelig avfukter utviklet for profesjonell fuktighetskontroll og tørking i krevende miljøer. Kombinasjonen av høy avfuktingskapasitet og en luftstrøm på 340 m³/t gjør den egnet til alt fra byggeplasser og vannskader til lager, eiendommer og industrielle miljøer. Effektiv avfukting mellom +2 °C og +40 °C gjør at SW39FW kan brukes under en rekke forskjellige forhold hele året.

Wood's article number: SW-39FW

EAN: 7332857502806

Tekniske spesifikasjoner

Maksimalt arbeidsområde	140 m ²
Systemtype	Kompressor
Strømforbruk (30 °C og 80 % relativ luftfuktighet)	510 watt
Filter	SMF-filter
Luftstrøm	230/340m ³
Viftehastigheter	2
Størrelse på vanntank	11,4 litres (auto off when full)
Slangekobling	1/2" (not included)
Støynivå	54-57 dB (laveste til høyeste)
Kjølemiddel	R290/110g
Nettovekt	22,5 kg
Dimensjoner mm (H x B x D)	527x345x495
Hovedmateriale	Metall
Strømforsyning	220-240V, 50Hz
IP-klasse	IPX1
EAN	7332857502806
Varenummer	SW-39FW