



Wood's SW38FX

Avfukter for kjellere, garasjer og loft



- Fjerner opptil 19 liter fuktighet per dag
- Luftstrøm på 340 m³ per time
- Enkel slangetilkobling og romslig vanntank.
- Sikker fuktighetskontroll ned til +2 °C
- Utviklet og produsert i Sverige
- Opptil 6 års garanti.

Få kontroll over fukt, mugg og ubehagelig lukt i kalde rom med Wood's SW38FX avfukter. Den avfukter opptil 19 liter per dag og sørger raskt for et tørt og behagelig miljø, selv ved lave temperaturer. Takket være den kraftige kapasiteten og luftstrømmen sirkulerer den luften effektivt, selv i rom med flere rom. Med slangetilkobling er vedlikeholdet minimalt. Ideell for alle typer kjellere, garasjer og andre fuktige rom. Produsert i Sverige med opptil 6 års garanti.

Wood's article number: SW-38FX

EAN: 7332857500529

Technical specifications

Maksimalt arbeidsområde	140 m ²
Type system	Kompressor
Driftstemperaturer	+2 til +35 °C
Avfuktingskapasitet (30 °C og 80 % RH)	19 litres/24 hours
Strømforbruk (30 °C og 80 % RF)	510 watt
Filter	SMF-filter
Luftstrøm	230/340 m ³ /h
Viftehastigheter	2
Variabel luftfuktighetsregulator	Ja
Størrelse på vanntank	11,4 litres (auto off when full)
Slankekobling	1/2" (not included)
Lydnivå	54-57 dB (laveste til høyeste)
Kjølemiddel	R290/110g
Nettvekt	22,5 kg
Dimensjoner mm (H x B x D)	527x345x495
Hovedmateriale	Metall
Strømforsyning	220-240V, 50Hz
Garanti	Opp til 6 år
IP-klasse	IPX1
EAN	7332857500529
Artikkelnummer	SW-38FX