

# Wood's SW38FX

Luftentfeuchter für Keller,  
Garagen und Dachböden



- Entfernt bis zu 19 Liter Feuchtigkeit pro Tag
- Luftstrom von 340 m<sup>3</sup> pro Stunde
- Einfacher Schlauchanschluss und geräumiger Wassertank.
- Sichere Luftfeuchtigkeitskontrolle bis zu +2°C
- Entwickelt und hergestellt in Schweden
- Bis zu 6 Jahre Garantie.

Bekämpfen Sie Feuchtigkeit, Schimmel und unangenehme Gerüche in kalten Räumen mit dem Luftentfeuchter SW38FX von Wood. Er entfeuchtet bis zu 19 Liter pro Tag und sorgt schnell für eine trockene und angenehme Umgebung, auch bei niedrigen Temperaturen. Dank seiner leistungsstarken Kapazität und seines Luftstroms zirkuliert er die Luft effizient, sogar in Räumen mit mehreren Räumen. Mit einem Schlauchanschluss ist die Wartung minimal. Ideal für alle Arten von Kellern, Garagen und anderen feuchten Räumen. Hergestellt in Schweden mit bis zu 6 Jahren Garantie.

Wood's article number: SW-38FX

EAN: 7332857500529

## Technische Daten

Maximaler Arbeitsbereich	140 m <sup>2</sup>
Art des Systems	Kompressor
Betriebstemperaturen	+2 bis +35°C
Entfeuchtungskapazität (30 °C und 80 % relative Luftfeuchtigkeit)	19 litres/24 hours
Leistungsaufnahme (30°C & 80% RH)	510 Watt
Filter	SMF-filter
Luftstrom	230/340 m <sup>3</sup> /h
Lüftergeschwindigkeiten	2
Variabler Hygrostat	Ja
Größe des Wassertanks	11,4 litres (auto off when full)
Schlauchkupplung	1/2" (not included)
Schallpegel	54-57 dB (niedrigster bis höchster Wert)
Kältemittel	R290/110g
Nettogewicht	22,5 kg
Abmessungen mm (H x B x T)	527x345x495
Hauptmaterial	Metall
Stromversorgung	220-240V, 50Hz
Garantie	Bis zu 6 Jahre
IP-Klasse	IPX1
EAN	7332857500529
Artikelnummer	SW-38FX