

Wood's SW39FW

Déshumidificateur pour chantiers, logements et sous-sols



- Élimine jusqu'à 19 litres d'humidité par jour.
- Débit d'air élevé de 340 m³/heure.
- Fonctionnement efficace jusqu'à +2.
- Peut être associé à un radiateur soufflant pour réduire les temps de séchage (fonctionne jusqu'à +40 °C).
- Raccordement simple par tuyau pour un drainage continu.
- Développé et fabriqué en Suède.

Le modèle Wood's SW39FW est un déshumidificateur robuste et fiable, conçu pour le contrôle professionnel de l'humidité et le séchage dans des environnements exigeants. Alliant une capacité de déshumidification élevée à un débit d'air de 340 m³/h, il convient à toutes sortes d'applications, des chantiers de construction aux dégâts des eaux, en passant par les entrepôts, les biens immobiliers et les environnements industriels. Grâce à une déshumidification efficace entre +2 °C et +40 °C, le SW39FW peut être utilisé dans des conditions variées tout au long de l'année.

Wood's article number: SW-39FW

EAN: 7332857502806

Spécifications techniques

Zone de travail maximale	140 m ²
Type de système	Compresseur
Consommation électrique (30°C & 80% RH)	510 watts
Filtre	SMF-filter
Debit de l'air	230/340m ³
Vitesses de ventilation	2
Taille du réservoir d'eau	11,4 litres (arrêt auto)
Raccord de tuyau	1/2" (non inclus)
Niveau sonore	54-57 dB (du plus bas au plus haut)
Réfrigérant	R290/110g
Poids net	22,5 kg
Dimensions mm (H x L x P)	527x345x495
Matériau principal	Métal
Alimentation électrique	220-240V, 50Hz
Classe IP	IPX1
EAN	7332857502806
Numéro d'article	SW-39FW