

För krypgrunder upp till 100m²

Wood's DS15F är optimal för användning i krypgrunder. DS15F klarar utan svårigheter av att cirkulera luften även i utrymmen med låg takhöjd, exempelvis krypgrunder. Därför bygger ledande hustillverkare i Sverige in DS15F i krypgrunden vid nybyggnationer. Dess relativt låga kompressoreffekt är också dess styrka då DS15F avfuktar jämnt i hela utrymmet innan den automatiskt stänger av!



DS15F – en optimal avfuktare för krypgrunden!

DS15F har god avfuktningsskapacitet ända ner till +5°C och är otroligt lätt att installera och använda. Placera avfuktaren centralt i krypgrunden för att få bäst cirkulation på luften. Med en vanlig trädgårdsslang kan du enkelt avleda vattnet ut ur krypgrunden och behöver inte tänka på att tömma vattentanken. DS15F är en robust maskin som är speciellt utvecklad för avfuktning av krypgrunder. Den fungerar dock lika bra i mindre källare, tvättstugor och garage.

OBS: Håll koll på fukten i krypgrunden med en hygrometer. Med krypgrundhygrometern Wood's SS-7002 så håller du enkelt koll på fukten i krypgrunden uppifrån huset!

6 års garanti!

Alla DS, ED och TDR modeller leveras med ett unikt antimögelfilter, Wood's SMF-filtret. Filtret fångar upp skadliga mögelsporer, damm och andra partiklar som kan frigöras till exempel då du torkar tvätt. Dessutom skyddar filtret avfuktaren från damm och det är därför som Wood's nu kan lämna förlängd totalgaranti upp till 6 år på din avfuktare! Det enda du behöver göra är att registrera din avfuktare samt byta ut SMF-filtret en gång per år. Vill du inte ta del av den förlängda garantin har du ändå 2 års produktgaranti.

Fördelar:

- Avfuktar krypgrund, vind, tvättstuga, garage och källare.
- Tar bort överflödigt fukt och dålig lukt.
- Ger dig en signifikant värmepumpseffekt (mer energi ut än in)!
- Effektiv luftrening.
- Wood's är de mest energieffektiva avfuktarna du kan hitta.
- Byt filter 1 gång/år och få förlängd garanti upp till 6 år.
- 30 dagars öppet köp.
- Automatisk avfrostning och mögelskydd!

Specifikation - DS15F

Max. arbetsområde	100 m ²
Rek. arbetsområde	10-50 m ²
Luftgenomströmning Steg 1	256 m ³ /h
Luftgenomströmning Steg 2	520 m ³ /h
Avfuktning vid 20°C & 70% RF	6,7 liter
Avfuktning vid 35°C & 80% RF	12 liter
Effekt vid 20°C & 70% RF	180 W
Maxeffekt vid 35°C & 80% RF	240 W
Arbetsintervall temperatur	+5 till +35°C
Tankvolym	10,4 liter
Fläktsteg	2
Mått LxBxH	343x406x527 mm
Vikt	22 kg
Ljudnivå	ca 38-58 dB
Kylmedia, freonfritt	R134A (170 g)
Skyddsklass	IP21 (X1)
Streckkod	650737086435

SMF-filtret
Renar luften och
förlänger livs-
längden på din
avfuktare

