

## För badrum, torkrum och tvättstugor!

Den nya Wood's MRD20 är en kraftfull, allround-avfuktare som passar de flesta miljöer. MRD20 är lätt att flytta dit den behövs för tillfället. MRD20 blåser ut torr luft på ovansidan vilket gör den ideal för tvättstugor och torkrum. Med MRD20 behöver du inte bekymra dig över underhåll eller avfrostning. Ställ bara in önskad fuktnivå och avfuktaren kommer att sköta sig själv. Detta är en mycket kraftfull avfuktare med många funktioner och fördelar!

Ny design



### MRD20, en kompakt och mycket effektiv avfuktare!

MRD20 är en mycket smidig, effektiv och lättskött avfuktare som tar bort upp till 20 liter vatten per dag. MRD20 är väldigt lätt att använda och har mycket hög kapacitet, även då temperaturen sjunker ner till +5°C. Wood's MRD20 bevisar att effektiv och intelligent avfuktning inte behöver vara krånglig. Wood's MRD20 är en kraftfull, lättanvänd och smidig avfuktare med många funktioner och fördelar:

- En tydlig display visar aktuell fuktighetsnivå.
- Automatisk omstart efter strömavbrott.
- IP-klassning X4.
- Oscillerande luftutblås fönar tvätten torr.
- Slanganslutning för kontinuerlig vattenavledning.
- Automatisk avfrostning.
- Effektivt luftfilter.
- "Laundry mode" för snabbare torkning av tvätt!
- Automatisk avstängning vid +5°C förhindrar igenfrostning.
- Automatisk start när temperaturen stiger igen ger ett effektivt skydd mot mögel som inte växer under +7°C.
- Kan lämnas utan tillsyn i kalla utrymmen.

### Fördelar:

- Avfuktar tvättstugan, badrummet, båten och husvagnen.
- Kraftfull, energisnål och tystgående!
- Tar bort överflödigt fukt och dålig lukt.
- Ger dig en signifikant värmepumpseffekt (mer energi ut än in)!
- 30 dagars öppet köp.
- Automatisk avfrostning och mögelskydd!
- IP-klassad för tuffa miljöer
- Slanganslutning för direkt dränering
- Automatisk avfrostning
- Lätt att flytta och installera
- Upp till 3 års garanti \* registrera din maskin på [warranty-woods.com](http://warranty-woods.com)

### Specifikation - MRD20

Max. arbetsområde	70m <sup>2</sup>
Rek. arbetsområde	2-60m <sup>2</sup>
Luftgenomströmning Steg 1	130 m <sup>3</sup> /h
Luftgenomströmning Steg 2	175 m <sup>3</sup> /h
Avfuktning vid 20°C & 70% RF	10 liter
Avfuktning vid 30°C & 80% RF	20 liter
Effekt vid 20°C & 70% RF	225 W
Effekt vid 30°C & 80% RF	280 W
Tankvolym	3,8 liter
Fläktsteg	3
Luftfilter	Tvättbart
Mått LxBxH	355x252x567 mm
Vikt	15,5 kg
Ljudnivå	≤ 48 dB
Kylmedia	R290
Skyddsklass	IPX4
EAN	7332857500987

