

Wood's Airmaster WOZ500

Det svensktillverkade luktsaneringsaggregatet

– tar effektivt bort obehagliga lukter

Luktar det illa, unket eller kanske bara "instängt"?
Då behöver du Wood's Airmaster luktsaneringsaggregat, som tar bort obehaglig lukter i soprum, bilar, båtar, bostäder, förråd och hotellrum. – överallt där du vill återställa en frisk och fräsch miljö.

EN SVENSK PRODUKT

Wood's Airmaster är byggd i Sverige i rostfritt svenskt stål, för att tåla tuffa driftförhållanden år efter år.

SÅ HÄR FUNGERAR DET!

Wood's Airmaster genererar ozon, som även kallas aktivt syre. Ozonet attackerar och neutraliserar de irriterande molekyler i luften som orsakar dålig lukt, så att de försvinner för gott.

Lätthanterlig enhet med bärhandtag som enkelt kan väggmonteras.

SMIDIG DIGITAL STYRNING MED TIMER

Via den digitala displayen på Wood's Airmaster kan den avgivna ozonmängden enkelt ställas in mellan 0 och 100 %. Med timern styr du när maskinen ska vara påslagen.

EXTRA TILLBEHÖR

- Smidig silikonslang som gör det möjligt att leda ozonet till utrymmet som ska behandlas tex ventilationsanläggning, mellanväggar eller frånluftskanaler.
- Via USB-porten på baksidan kan en ozonmätare anslutas.

SKÖTSEL

Ozonröret bör bytas en gång per år, medan förfiltret som skyddar maskinen byts vid behov.



Tillbehör



VIKTIG! Riktlinjer för användning:

- Används ej där personer eller djur vistas: Använd inte våra ozongeneratorer i närheten av människor eller djur. Gå inte in i områden där ozon produceras.
- Testa för optimal användning: Genomför inledande tester för att fastställa vilken ozonnivå som krävs för att neutralisera lukter. Använd endast den mängd ozon som behövs för att avlägsna lukt och undvik att överdosera.
- Användning av timer: Använd alltid en timer när du använder ditt ozonaggregat. Om ozonaggregatet saknar inbyggd timer ska det anslutas till en extern avstängningstimer för att förhindra exponering av ozon innan det försvinner.
- Varningsskyltar: Om du använder en ozonaggregat i ett utrymme där människor vistas, t.ex. ett sop- eller återvinningsrum, ska du sätta upp varningsskyltar på en väl synlig plats utanför området för att varna personer för förekomsten av ozon under drift.
- Försiktighetsåtgärder vid återinträde: Utrymmet får inte beträdas förrän ozonkoncentrationen är under gällande gränsvärden. Läs bruksanvisningen noggrant innan användning.

Tekniska data	Wood's Airmaster WOZ500
Ozonproduktion	0–500 mg/timme
Fläktkapacitet	116 m ³ /timme
Teknik	Ozonrör (kvarstglas)
Timer	Dygns-, intervall- och avstängningstimer
Slangkoppling	Ja
Mått (L x B x H)	270 x 180 x 160 mm
Vikt	3 kg
Energiförbrukning	20 W/100–230 V
Utförande	Rostfritt stål
Extra tillbehör	Slangnippel, silikonslang
Temperaturområde	+1°C–+35°C
EAN	7332857501540