

Torkrumsavfuktare med digital kontrollpanel - Made in Sweden



LD-modellerna lämpar sig särskilt väl för torkning av tvätt, i tvättstugor, torkrum och källare. Kapaciteten och luftgenomströmningen är högre än någonsin och det finns även ett särskilt Laundry-program, optimalt just för torkning av tvätt.

Alla LD-modeller är utvecklade för att vara slitstarka och hållbara och kvaliteten är så hög att Wood's ger hela 10 års garanti, förutsatt att filter byts årligen.

Modellerna LD40, LD44 och LD-Pro+ är alla utrustade med intuitiva kontrollpaneler. Med ett knapptryck växlar du bekvämt mellan olika funktioner. Med det energieffektiva Laundry-programmet fönas tvätten torr och för varje liter vattenånga som kondenseras får man hela 780W tillbaka i ren värmeenergi. När tvätten är torr känner maskinen automatiskt av detta och återgår till att hålla luften optimalt avfuktad med det energieffektiva Easy-programmet. LD40, LD44 och LD-Pro+ kan även effektivt ställas in på ett energisnålt fläktläge. Då torkas tvätten ännu mer energi- och kostnadseffektivt eftersom kompressorn inte arbetar.



- Miljövänligt kylmedia R290
- i-EcoDefrost (en smart avfrostningsfunktion som känner av om det föreligger behov för normal avfrostning eller om tätare avfrostningar är nödvändiga.)
- Tar bort överflödigt fukt och dålig lukt.
- Enkel att underhålla.
- Driftsäker
- Arbetstemperaturområdet 2°C-35°C
- Överlägsen livslängd
- Energisnål
- Energieffektiv
- Snabb avfrostning och blåser tvätten torr
- Tillverkad i Sverige

- LD-serien med digital kontrollpanel finns i tre modeller: LD40, LD44 och LD-Pro+.
- Dessutom är de utrustade med det nya, intelligenta avfrostningssystemet i-EcoDefrost och har sensorer placerade vid luftintaget för ökad funktion samt snabb och effektiv luftgenomströmning.



woods.se

Specifikationer	LD40
Max arbetsområde	100m ²
Rek. arbetsområde	10-100m ²
Luftgenomströmning steg 1	200 m ³ /h
Luftgenomströmning steg 2	300 m ³ /h
Avfuktning vid 20% & 70%RF	7,5 liter
Avfuktning vid 30% & 80%RF	13 liter
Effekt vid 20°C & 70% RF	180 W
Effekt vid 30°C & 80% RF	250 W
Arbetsintervall temperatur	2-35°C
Tankvolym	11,4 liter
Fläktsteg	2
Mått produkt LxBxH	460×345×580
Mått inkl. kartong LxBxH	570×378×640
Vikt	19,5 kg
Vikt (inkl. kartong)	22 kg
Ljudnivå dB (A)	45-55
Kylmedia	R290
Gasmängd	99g
Skyddsklass	IP-X1