

Avfuktare LD44

Wood's®

Intelligent klädtorkare - Torkrumsavfuktare för den stora familjen

Effektiv avfuktare med högre kapacitet - för snabbare torkning och avfuktning i större utrymmen

LD44 är mer än en avfuktare - tvätten fönas torr. LD-serien är framtagen speciellt för tvättstugor, torkrum och källare. Tack vare smart och energisnål funktioner så får man tillbaka hela 780W i värme för varje liter vattenånga.

Digital styrning med smarta program

LD44 är utrustad med fyra lättinställda digitala programlägen:

Laundry - fönar tvätten torr med hög fläkthastighet.

Easy - avfuktar automatiskt och ekonomiskt till 50% relativ luftfuktighet med låg fläkthastighet.

Fan - när endast luftcirkulation behövs. Kompressorn startar bara när fuktigheten är över det inställda värdet.

Normal - avfuktaren stänger av när man kommit ner till önskad fuktighetsnivå.

Oöverträffad avfuktning och torkning i ett

LD44 torkar tvätten genom avfuktning och riktat värmeutblås samtidigt som den effektivt avfuktar även stora, komplicerade utrymmen. På samma gång motverkar avfuktaren uppkomsten av mögel, lukter och kvalster.

Svensk kvalitet med 10 års garanti

Samtliga avfuktare i LD-serien är robusta, slitstarka och hållbara och har 10 års garanti, förutsatt att filter byts årligen.



- Avfuktare för torkning av tvätt i större hushåll
- Torkar tvätt snabbare och effektivare
- Avfuktar hela tvättstugan eller källaren
- Torkar tvätt snabbt och effektivt
- Reglerbart utblås riktat varmluften
- Enkel att koppla till slang
- (slangkoppling för 1/2"-slang ingår)
- Tillverkad i Sverige av återvinningsbara material
- Robusta hjul för enkel förflyttning
- 10 års garanti
- Miljövänligt kylmedia R290
- Smart avfrostning med i-EcoDefrost
- Driftsäker - Arbetstemperaturområde +2°C till +35°C
- Låg ljudnivå (48-55 dB)
- Energisnål
- Energieffektiv

Specifikationer	LD44
Max arbetsområde	140m ²
Rek. arbetsområde	10-140m ²
Luftgenomströmning steg 1	160 m ³ /h
Luftgenomströmning steg 2	300 m ³ /h
Avfuktning vid 20° & 70%RF	11 liter
Avfuktning vid 30° & 80%RF	19 liter
Effekt vid 20°C & 70% RF	285 W
Effekt vid 30°C & 80% RF	390 W
Arbetsintervall temperatur	2-35°C
Tankvolym	11,4 liter
Fläksteg	2
Mått produkt LxBxH	460x345x580
Mått inkl. kartong LxBxH	570x378x640
Vikt	22,5 kg
Vikt (inkl. kartong)	25 kg
Ljudnivå dB (A)	47-58
Kylmedia	R290
Gasmängd	115g
Skyddsklass	IP-X1
EAN	7332857502004



*Tekniska förändringar och förbättringar kan förekomma. Alla värden är ungefärliga och kan variera beroende på yttre omständigheter som temperatur, ventilation och luftfuktighet.